

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

637.652.02

Uitgegeven op: 18-02-2025



Certificaathouder

GIESSE S.p.A.

Via Tubertini 1

I-40054 Budrio (BO)

T: +39 51 8850677

E: infotechgiesse@schlegel.com

I: www.giesse.it



Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

set van 2 opbouwpaumelles

geleverd onder logo / merk:

Giesse

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

Domina HP 3 wings/2

voldoet aan klasse 2 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'H' and 'A' followed by a long horizontal stroke.

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op www.sterrenwijzer.nl te controleren of dit document nog geldig is.
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

SKG-IKOB Certificatie
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100
info@skgikob.nl
www.skgikob.nl

CERTIFICAAT

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

GIESSE S.p.A.
Nummer: 637.652.02

blad 2 van 2

1. PRODUCT

set van 2 opbouwpaumelles

PRODUCTSOORT

scharnier

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening:	N.v.t.
Uitvoering:	1 paumelle is 3-delig: 2 kozijn-delen en 1 vleugel-deel
Systeem:	opbouw
Materiaal:	kozijn-/ en vleugeldeel: aluminium gelakt OF geanodiseerd pen: gehard staal
Afmeting:	kozijn-delen: 51x38x36 mm vleugel-deel: 73x38x36 mm
Bevestiging:	directe verschroefing: 6xM12x55 door minimaal 2 wanden van $\geq 1,5$ mm contra plaat: 6xM8x55 mm
Geschikt voor toepassing:	Deur naar binnen draaiend, Deur naar buiten draaiend, Metaal naar binnen-/ en naar buiten draaiend op aluminium gevelelementen

3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het bijgeleverde of digitaal gepubliceerde montagevoorschrift met de volgende versie: I05370030QN/02-2025

4. PRESTATIES

Een set van 2 opbouwpaumelles overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een set van 2 opbouwpaumelles wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 2 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

het gevelelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een set van 2 opbouwpaumelles wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

de overige aspecten van het gevelelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).